

CSS-R16

CHIYU

網路型密碼感應卡機

- 具備 OSDP 協議
- 提供 AES 加密傳輸
- 具備 Wiegand 輸入，反遣回功能
- 多種驗證方式 Mifare / BLE / NFC
- 內建 WEB SERVER 網頁管理介面



產品規格

一般規格	
管理軟體	SoMac/ 瀏覽器
認證方式	卡片/ 密碼/ 卡片 + 密碼/ 手機 APP
感應頻率	Mifare + BLE/ NFC/ 13.56Mhz/ 2.4Ghz
傳輸介面	TCP/IP、Wiegand、RS-485
輸入接點	門磁偵測、火警訊號偵測、開門按鈕接點
輸出接點	門鎖
Wiegand(26~66 bits) 輸入	1 個
觸控按鍵	12 鍵
可註容量	20,000
選購配備	輸出接點擴充BF-50

時段/ 時區/ 群組	255/ 120/ 255
假日設定	100
進出紀錄/ 系統紀錄	45,000/ 2,688
工作狀態指示燈	有 3 種
電氣特性	
工作電壓	9 ~ 24VDC/ 1A
消耗功率	300mA ± 5%
外觀&環境	
使用溫度	0°C ~ 65°C
使用濕度	5% ~ 80%RH
外觀尺寸	160 x 57 x 28 mm

架構圖

(OSDP server mode)



(Wiegand controller)



訂購規格說明

CSS-M-R16 : Mifare 13.56Mhz+BLE/ NFC(標配)

CSS-M-R16-E : EM 125Khz+Mifare 13.56Mhz +BLE/ NFC(選配)

CSS-M-R16-H : HID 125Khz+Mifare 13.56Mhz +BLE/ NFC(選配)